

EMPAQUETADURA PS3211A

GRAFITO 100% PURO



Empaquetadura trenzada GRAFITO 100% puro fabricada en secciones cuadradas. Cuenta con un coeficiente de fricción muy bajo, alta elasticidad y una muy buena resistencia térmica. Esta empaquetadura catalogada como de uso general o multiservicio, es mayormente utilizado en bombas, válvulas, juntas de expansión, mezcladores y agitadores con altas presiones y/o temperaturas.

Temperatura	Rotatoria	Presión Reciprocante	Válvulas	Rango PH
-200 a 500°C ambiente	30 bar @ 20 mts/seg	100 bar	200 bar	0 ~ 14
-200 a 650°C vapor	30 bar @ 20 mts/seg	100 bar	180 bar	0 ~ 14

Presentaciones

Número Parte	Medida en pulg	Rendimiento aprox	Carrete
PS3211A-2	1/8	85 mts/kg	2 kg
PS3211A-4	1/4	20.6 mts/kg	2 kg
PS3211A-5	5/16	13.1 mts/kg	2 kg
PS3211A-6	3/8	9.2 mts/kg	2 kg
PS3211A-8	1/2	5.1 mts/kg	5 kg
PS3211A-12	3/4	2.3 mts/kg	5 kg
PS3211A-16	1	1.2 mts/kg	5 kg

Nota: Los valores anteriormente descritos fueron elaborados en Laboratorio y podrán variar de acuerdo a cada tipo de aplicación.