EMPAQUETADURA PS3411

TEFLÓN 100% PURO

Empaquetadura trenzada PTFE 100% puro (libre de aceite) fabricada en secciones cuadradas. Mayormente utilizado para aplicaciones estáticas en donde se requiere una gran resistencia química, así como alta resistencia a la compresión. Normalmente es muy utilizada en válvulas, compuertas, aplicaciones generales para la industria y para bombas centrífugas o reciprocantes de baja velocidad.

Temperatura	Presión			Rango PH
	Rotatoria	Reciprocante	Válvulas	
-200 a 260°C	20 bar @ 2 mts/seg	100 bar	180 bar	2 ~ 12

Presentaciones

Número Parte	Medida en pulg	Rendimiento aprox	Carrete
PS3411-2	1/8	86 mts/kg	2 kg
PS3411-4	1/4	20.6 mts/kg	2 kg
PS3411-5	5/16	13.1 mts/kg	2 kg
PS3411-6	3/8	9.2 mts/kg	2 kg
PS3411-8	1/2	5.1 mts/kg	5 kg
PS3411-12	3/4	2.3 mts/kg	5 kg
PS3411-16	1	1.2 mts/kg	5 kg

Nota: Los valores anteriormente descritos fueron elaborados en Laboratorio y podrán variar de acuerdo a cada tipo de aplicación.